

**BR1 Bagno turco Modular in vetroresina 142x122x218h**


L'esperienza del bagno turco, frutto della millenaria tradizione mediterranea, è un momento di salute e benessere insieme. Il bagno turco Modular è versatile, adatto a soddisfare le esigenze di piccoli ambienti, facile da montare; può essere spostato, rivestito con diversi materiali e verniciato con particolari trattamenti marmorizzati, dal notevole impatto visivo e dalle eccellenti caratteristiche igieniche.

<b>Dimensioni esterne cm</b>	142x122x218h
<b>Assorbimento elettrico</b>	3,75 kW / 400V massimo, solo durante la fase di riscaldamento. Regolabile 30-100%.
<b>Posti seduti</b>	2
<b>Funzioni</b>	Bagno turco
<b>Sistema di riscaldamento</b>	Generatore di vapore a elettrodi immersi, conducibilità acqua 350 - 750 µS/cm
<b>Temperatura</b>	40-45°C
<b>Umidità relativa</b>	98 %
<b>Materiale pareti</b>	Interno: vetroresina sanitaria, igienica, impermeabile e termicamente coibentata. Superficie finita, non necessita rivestimenti, colore a scelta. Su richiesta: interno predisposto per rivestimento in piastrelle. Esterno: grezzo, predisposto per rivestimento in cartongesso.
<b>Spessore pareti</b>	70 mm
<b>Colori possibili</b>	bianco, azzurro, avorio, champagne, verde
<b>Pavimento</b>	Pavimento incluso, spessore 13-15 cm, con piedini regolabili.
<b>Porta</b>	cm 70x190h, in cristallo temprato, con telaio in alluminio
<b>Forma delle panche</b>	Sospese, forma anatomica
<b>Materiale delle panche</b>	Vetroresina
<b>Centralina di comando</b>	Inclusa
<b>Illuminazione</b>	Faretto a LED bianco caldo
<b>Accessori in dotazione</b>	Bocchetta uscita vapore in acciaio, incasso tubi a parete con raccordo sopra il soffitto.
<b>Optional</b>	Audio; doccino flessibile; cielo stellato; verniciatura effetto marmorizzato
<b>Prodotti di consumo</b>	Essenza Stenal Therm Fresh, inclusa confezione da 0,5l
<b>Predisposizioni a cura del Cliente</b>	Pavimento grezzo o rivestito, possibilmente orizzontale, scarico sotto il bagno turco in posizione accessibile lungo il perimetro. Allacciamento acqua non addolcita, scarico e allacciamento elettrico nel vano tecnico.
<b>Manutenzioni periodiche</b>	Pulizia frequente con prodotto igienizzante (Destacryl), svuotamento calcare.
<b>Normative</b>	CE
<b>Produzione</b>	Made in Italy
<b>Garanzia</b>	Struttura: 5 anni, impianto: 1 anno uso professionale, 2 anni uso privato